



## T26 HYDRAULIC DRILLING

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	<b>TECHNICAL DATA</b>	
<b>MOTORE DIESEL SILENZIATO</b>	<b>SILENCED DIESEL ENGINE</b>	
tipo	type	<b>PERKINS 404D-22T</b>
potenza	power	<b>44 KW (60 HP) - 2800 rpm</b>
<b>CARRO CINGOLATO</b>	<b>CRAWLERS</b>	
velocità	speed	<b>0 - 3 km/h</b>
pendenza massima superabile	max gradeability	<b>55%</b>
pressione specifica al suolo	ground bearing pressure	<b>4,0 N/cm2</b>
larghezza pattini	shoe width	<b>235 mm</b>
carro apertura variabile	opening varying crawlers	<b>900 - 1160 mm</b>
<b>SLITTA TIPO 1</b>	<b>MAST TYPE 1</b>	
corsa carrello testa rotazione	stroke of rotary head	<b>1200 mm</b>
tiro-spinta massimo motoriduttore	ratiomotor pull-push	<b>30 KN</b>
<b>SLITTA TIPO 2</b>	<b>MAST TYPE 2</b>	
corsa carrello testa rotazione	stroke of rotary head	<b>1700 mm</b>
tiro-spinta massimo motoriduttore	ratiomotor pull-push	<b>40 KN</b>
<b>TESTA ROTAZIONE "26 7V"</b>	<b>"26 7V" ROTARY HEAD</b>	
numero marce	speed number	<b>7</b>
1° marcia - coppia / giri	1st speed - torque / rpm	<b>321 daNm / 68 rpm</b>
2° marcia - coppia / giri	2nd speed - torque / rpm	<b>292 daNm / 76 rpm</b>
3° marcia - coppia / giri	3rd speed - torque / rpm	<b>225 daNm / 100 rpm</b>
4° marcia - coppia / giri	4th speed - torque / rpm	<b>196 daNm / 113 rpm</b>
5° marcia - coppia / giri	5th speed - torque / rpm	<b>125 daNm / 175 rpm</b>
6° marcia - coppia / giri	6th speed - torque / rpm	<b>96 daNm / 227 rpm</b>
7° marcia - coppia / giri	7th speed - torque / rpm	<b>29 daNm / 769 rpm</b>
corsa spostamento laterale	sideways travel stroke	<b>300 mm</b>
<i>nota: a richiesta si possono avere diverse coppie e numeri di giri - other performances upon request</i>		
<b>MORSA 50-168 mm</b>	<b>50-168 mm CLAMP</b>	
diametri bloccaggio	blocking diameter	<b>50 - 168 mm</b>
forza di chiusura	clamping force	<b>65 KN</b>
optional: morsa svitatrice, coppia di svitamento	optional: unscrewing clamp, break-out torque	<b>15 KNm</b>
<b>ARGANO - OPTIONAL</b>	<b>WINCH - OPTIONAL</b>	
diametro fune	rope diameter	<b>6 mm</b>
capacità fune	rope capacity	<b>30 m</b>
tiro massimo	max line pull	<b>400 kg</b>
<b>ALTRI OPTIONALS</b>	<b>OTHER OPTIONALS</b>	
pompa acqua pulita / clean water pump; pompa schiuma / foam pump; pompa fango a vite / screw mud pump		
pompa cemento / concrete mud pump		
<b>IMPIANTO IDRAULICO</b>	<b>HYDRAULIC SYSTEM</b>	
nr. 4 pompe a ingranaggi standard	no. 4 standard gear pumps	
pompa nr. 1	gear pump no. 1	<b>62 l/min</b>
pompa nr. 2	gear pump no. 2	<b>45 l/min</b>
pompa nr. 3	gear pump no. 3	<b>45 l/min</b>
pompa nr. 4	gear pump no. 4	<b>23 l/min</b>
pressione massima	max pressure	<b>230 BAR</b>
<b>PESO TOTALE MACCHINA</b>	<b>TOTAL WEIGHT MACHINE</b>	<b>2600 kg</b>