



T44/GT RADIO, offer no. 13-326

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL DATA	
<hr/>		
MOTORE DIESEL SILENZIATO	SILENCED DIESEL ENGINE	
<hr/>		
tipo	type	DEUTZ TCD2011L04W
potenza	power	74 Kw - 100 HP - 2500 rpm
capacità serbatoio gasolio	fuel tank	90 liters
cofanatura insonorizzata	sound proofed cover with doors	
<hr/>		
CARRO CINGOLATO	CRAWLERS	
<hr/>		
velocità	speed	0 - 3 km/h
pendenza massima superabile	max gradeability	55%
pressione specifica al suolo	ground bearing pressure	6,20 N/cm²
larghezza pattini in acciaio	steel shoes width	300 mm
Larghezza carro cingolato	track variable opening	1200 - 1800 mm
<hr/>		
SLITTA	MAST	
<hr/>		
corsa carrello testa rotazione	stroke of rotary head	3500 mm
tiro-spinta massimo motoriduttore	ratiomotor pull-push	65 KN
velocità risalita	rising speed	25 m/min
<hr/>		
TESTA ROTAZIONE 46-4V	ROTARY HEAD 46-4V	
<hr/>		
numero marce	speed number	4
1°marcia: coppia / giri	1°speed: torque / rpm	803 daNm - 45 rpm
2°marcia: coppia / giri	2°speed: torque / rpm	401 daNm - 90 rpm
3°marcia: coppia / giri	3°speed: torque / rpm	205 daNm - 176 rpm
4°marcia: coppia / giri	4°speed: torque / rpm	102 daNm - 352 rpm
<hr/>		
MORSA DOPPIA 219	219 DOUBLE CLAMP	
<hr/>		
diametri bloccaggio	blocking diameter	50 - 219 mm
forza di chiusura	clamping force	140 KN
coppia di svitamento	break-out torque	19 KNm
<hr/>		



T44/GT RADIO, offer no. 13-326

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL DATA	
<i>ARGANO SERVIZIO</i>	<i>SERVICE WINCH</i>	
diametro fune	rope diameter	10 mm
capacità fune	rope capacity	50 m
tiro massimo	max line pull	2000 kg
<i>IMPIANTO IDRAULICO</i>	<i>HYDRAULIC SYSTEM</i>	
pompa nr. 1	no. 1 variable pump	200 l/min
pompa nr. 2	no. 2 gear pump	20 l/min
pompa nr. 3 percussione martello	OPTIONAL: no. 3 gear pump for hammer	70 l/min
capacità serbatoio olio	hydraulic oil tank	230 liters
pressione massima	max pressure	250 BAR
<i>PESO TOTALE</i>	<i>TOTAL WEIGHT</i>	8200 kg